

Teknisk datablad

Forgreningsdåse T60 med udslags-indføringer og 3 x V-TEC VM20 + kontramøtrikker

Artikelnummer: 2007918



Kabelforgreningsdåse til forbindelse af kabler og ledninger i indendørs og beskyttet udendørs område. Kvadratisk form med udslagsindsætninger på siderne og udslagsindsætninger i gulvet. Eget til væg-/loftmontering og montering på monteringsplader. Med mulighed for indvendig fastgørelse og montering via hjørnehullerne. Dæksel med kviklås, kan plomberes. Produceret af halogenfri og UV-resistente materialer.

Inklusive 3 kabelforskrutninger V-TEC M20 med kontramøtrikker.

Kabelforgreningsdåse iht. DIN EN 60670. Brandhæmmende iht. DIN EN 60695-2-11, testtemperatur 650 °C Slagstyrke IK07 iht. DIN EN 50102.

Lysning indvendige mål: 100x100x48 mm



PP Polypropylen

Stamdata

Artikelnummer	2007918
Type	T 60 M20 NL
Betegnelse 1	Forgreningsdåse
Betegnelse 2	med 3xV-TEC VM og 3x116
Producent	OBO
Dimension	114x114x57
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	Polypropylen
Mindste SA-enhed	5
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	15,1 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,6879 kg CO2e / 1 Styk


Teknisk datablad

Forgreningsdåse T60 med udslags-indføringer og 3 x V-TEC VM20 + kontramøtrikker

Artikelnummer: 2007918



Dimensioner



Længde	114 mm
Bredde	114 mm
Højde	57 mm

Teknisk data

Kan rækkemonteres	Ja
Antal indføringer	7
Indføringstype	Indstikstætning
Indføringstype	Forskrning
Husgennemføringens type	Forprägning
Dimensioneringsisolationsspænding Ui	500 V
Belægning	Øvrige
Låg	ikke transparent
Dæksfastgørelse	skruet
Indføring bagfra	Ja
Indføringer	7 x Ø20
Eksplodingskontrolleret udførelse	Nej
Brandhæmmede	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Form	Kvadratiske
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Uden
Til ex-zone	Uden
til ex-zone gas	Uden
til ex-zone støv	Uden
Glasfiberarmeret	Nej
Halogenfri	Ja
Lysning indvendige mål	100x100x48 mm
Med afskærmning	Nej
Med låg	Ja
Monteringstype	Væg-/ loftmontering
Nominelt tværsnit min.	6 mm²
Mærkespænding	500 V
Kan plomberes	Ja
ROHS-medholdelig	Ja
Kapslingsklasse	IP67
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK07
Temperaturanvendelsesområde maks.	65 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-25 °C

Teknisk datablad

Forgreningsdåse T60 med udslags-indføringer og 3 x V-
TEC VM20 + kontramøtrikker

Artikelnummer: 2007918



Teknisk data

Transparent låg	Nej
Vejrbestandig	Nej