

Teknisk datablad

Overspændingsafleder V10 Compact med fjernindikering 255 V


Artikelnummer: 5093382



Dimensioner



Teknisk data



Afledt stødstrøm (8/20 µs) [i alt]	60 kA
Reaktionstid	<25 ns
Udførelse	3+NPE
Polernes udførelse	3+N/PE
Byggebredde i delingsenheder (TE, 17,5 mm)	Øvrige
Driftstemperatur maks.	80 °C
Driftstemperatur min.	-40 °C
Fjernsignalering	Ja
FM-kontakter	Skiftekontakt
Følgestrømuntertrykkelse (eff) [N-PE]	10 kA
Egnet til udendørs brug	Nej
Maks. vedvarende spænding AC	255 V
Integreret forsikring	Nej
Ledertværsnit fleksibel (fintrådet) maks.	10 mm²
Ledertværsnit fleksibel (fintrådet) min.	2,5 mm²
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet) maks.	10 mm²
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet) mm	2,5 mm²
LPZ	1→3
Maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden	63 A gL/gG
Maks. forsikring	63 A
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	20 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs) [N-PE]	60 kA
Monteringstype	DIN-skinne 35 mm
Nominel afledningsstødstrøm (8/20 µs)	10 kA
Nominel spænding AC (50 / 60 Hz)	230 V
Netform	Øvrige
Netform TN	Ja
Netform TN-C-S	Ja


Teknisk datablad

Overspændingsafleder V10 Compact med fjernindikering
255 V

Artikelnummer: 5093382



Teknisk data



Netform TN-S	Ja
Netform TT	Ja
Kontrolklasse type 2	Ja
Kontrolklasse type 3	Ja
ROHS-medholdelig	exempt
Kapslingsklasse	IP20
Beskyttelsesniveau [L-N]	≤1,1
Beskyttelsesniveau (N-PE)	1,2 kV
Indikering på komponent	optisk
SPD iht. EN 61643-11	Type 2+3
SPD iht. IEC 61643-1	class II+III
Temperaturanvendelsesområde maks.	80 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-40 °C