



Kombiafleder type 1+2 iht. DIN EN 61643-11

- Til lynbeskyttelsespotentialudligning iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Komplet enhed, formonteret og tilslutningsklar i polycarbonatkabinet (IP66)
- Lynstrømsafledningsevne 12,5 kA (10/350) pr. pol og op til 50kA (10/350) i alt

Anvendelse: lynbeskyttelses-potentialudligning for bygninger af klasse III og IV.

= 1000 V DC med V20-C/0-500PV)

- Art.-nr.: 5088651: (+) poler over 4 solcellesikringer 10 x 38 mm 10 A, 1000 V DC-beskyttet
- Art.-nr.: 5088654: (+) poler over 4 solcellesikringer 10 x 38 mm (ubestykket), 1000 V DC-beskyttet
- 4 (-) poler parallelkoblet over klemsteder op til 6 mm² i kabinettet, op til 30 A DC pr. klemme
- formonteret i polycarbonat-kabinet (IP65), vejrbestandig for udendørs anvendelse, inkl. kabelforskrumningssæt

Til DC-beskyttelse af inverteren på solcelleanlæg.

Hvis der er risiko for dannelse af kondens på grund af vind, is, temperatur eller sol, kan det være nødvendigt med yderligere foranstaltninger!

* Komplet = over- og underdel



Stamdata

Artikelnummer	5093594
Type	VG-V50-1+NPE-280
Betegnelse 1	Lyn/transientbeskyttelse V50
Betegnelse 2	1+1 i huset
Producent	OBO
Dimension	280V
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	81 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO ₂ fodaftryk (GWP) fra vugge til port	3,6301 kg CO ₂ e / 1 Styk


Teknisk datablad

Kombiafleder V50 1-polet+NPE 280 V


Artikelnummer: 5093594



Dimensioner




Teknisk data



Afløst stødstrøm (8/20 μ s) [i alt]	50 kA
Tilslutningstværsnit (min.)	1,5 mm ²
Tilslutningstværsnit FM-klemmer maks.	16 AWG
Tilslutningstværsnit FM-klemmer maks.	1,5 mm ²
Tilslutningstværsnit FM-klemmer min.	21 AWG
Tilslutningstværsnit FM-klemmer min.	0,5 mm ²
Reaktionstid	<25 ns
Reaktionstid [L-N]	25 ns
Udblæsende	Nej
Polernes udførelse	1+N/PE
Byggebredde i delingsenheder (TE, 17,5 mm)	Øvrige
Driftstemperatur maks.	80 °C
Driftstemperatur min.	-40 °C
Lynstødsstrøm (10/350 μ s)	12,5 kA
Lynstødsstrøm (10/350 μ s) [L-N/PE]	50 kA
Lynstødsstrøm (10/350 μ s) [N-PE]	50 kA
Lynstødsstrøm (10/350) [samlet]	25 kA
Drejningsmoment	35 Lbs
Drejningsmoment	4 Nm
Drejningsmoment for FM-klemme	1,7 Lbs
Drejningsmoment for FM-klemme	0,2 Nm
Fjernsignalering	Nej
Følgestrømundertykkelse (eff) [N-PE]	0,1 kA
Funktions-/defektindikator	optisk
Maks. vedvarende spænding (L-N)	280 V
Maks. vedvarende spænding (N-PE)	255 V
Maks. vedvarende spænding AC	280 V
Maks. vedvarende spænding DC	350 V
Integreret forsikring	Nej
Kortslutningsstyrke med maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden	50 kA eff

Teknisk data



Ledertværsnit fleksibel (fintrådet) maks.	35 mm ²
Ledertværsnit fleksibel (fintrådet) maks.	2 AWG
Ledertværsnit fleksibel (fintrådet) min.	16 AWG
Ledertværsnit fleksibel (fintrådet) min.	1,5 mm ²
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet) maks.	2 AWG
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet) maks.	35 mm ²
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet) mm	16 AWG
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet) mm	1,5 mm ²
Luftfugtighed min.	5 %
Luftfugtighed maks.	95 %
Maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden	160 A gL/gG
Maks. forsikring	160 A
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	50 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs) [L-N]	50 kA
Minimumafstand	1,5 mm
Monteringstype	Formonteret i dæse
Nominel afledningsstødstrøm (8/20 µs)	30 kA
Nominel afledningsstødstrøm (8/20 µs) [L-N]	30 kA
Nominel spænding AC (50 / 60 Hz)	230 V
Netform	Øvrige
Netform TN	Ja
Netform TN-C-S	Ja
Netform TN-S	Ja
Netform TT	Ja
Poltal	1
Ports	One-Port-SPD
Restspænding [L-N] @ 1 kA	0,7 kV
Restspænding [L-N] @ 12,5 kA	1 kV
Restspænding [L-N] @ 5 kA	0,8 kV
Restspænding [L-N] @ 7 kA	0,9 kV
ROHS-medholdelig	Ja
Kapslingsklasse	IP66
Beskyttelseslederstrøm	< 2 µA
Beskyttelsesniveau	≤1,3 kV
Beskyttelsesniveau [L-N]	≤1,3
Beskyttelsesniveau (N-PE)	1,3 kV
Indikering på komponent	optisk
SPD iht. EN 61643-11	Type 1+2
SPD iht. IEC 61643-1	class I+II
SPD iht. UL 1449	Type 4
Temperaturanvendelsesområde maks.	80 °C


Teknisk datablad

Kombiafleder V50 1-polet+NPE 280 V

Artikelnummer: 5093594



Teknisk data



Temperaturanvendelsesområde min.	-40 °C
TOV-spænding [L-N] - fail safe mode - 120 min	440 V
TOV-spænding [L-N] - withstand mode - 5 s	335 V
TOV-spænding [N-PE] - withstand mode - 200 ms	1200 V
Godkendelser	VDE UL ÖVE