


Teknisk datablad

C-gitterbakke CGR 50 A2

Artikelnummer: 6016200



Gitterbakke i C-form af punktsvejset ståltråd med en sidehøjde på 50 mm.
Magnetisk skærmdæmpning 15 dB.



A2	Rustfrit stål
2B	blank, efterbehandlet

Stamdata

Artikelnummer	6016200
Type	CGR 50 50 A2
Betegnelse 1	C-gitterbakke
Producent	OBO
Dimension	50x50x3000
Farve	specialstål
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Overflade	blank, efterbehandlet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	124,667 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	6,8716 kg CO2e / 1 meter


Teknisk datablad

C-gitterbakke CGR 50 A2


Artikelnummer: 6016200



Dimensioner



Længde	3.000 mm
Bredde	50 mm
Bredde	1,97 in
Højde	50 mm
Højde	1,97 in
Mål A	26 mm
Mål B	67 mm
Mål H	67 mm
Mål I1	30 mm



Teknisk datablad

C-gitterbakke CGR 50 A2

Artikelnummer: 6016200




Teknisk data

Model forbindelser	uden beslag
Fastgørelsesform monterings-system	Gulv Loft Væg
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Integreret skillevæg	Uden
Effektivt tværsnit	13 cm ²
Effektivt tværsnit	1300 mm ²
Profilform	C-form
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Ja
Udførelse til store afstande	Nej
Belastningstype iht. IEC 61537	Type II
Forbindelsestype kabelbæresystem	skruet

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	1 m
Anvendelige støtteafstande maks.	2 m
Støtteafstand 1,0m	0,95 kN/m
Støtteafstand 1,5m	0,6 kN/m
Støtteafstand 2,0m	0,35 kN/m



Belastningsdiagram C-gitterbakke CGR 50 VA

- 1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
 - 2 Støttebredde i m
 - 3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
 - 4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde