

Teknisk datablad

Ledningskanal VF 30, fleksibel

Artikelnummer: 6132607



Fleksibel ledningskanal til vandret og lodret lægning i kontaktskabet.
Direkte vægmontering via de integrerede bundperforering (med dobbeltsidet klæbebånd som monteringshjælp). Meget svært antændeligt og selvslukkende, når den indvirkende flamme fjernes. Mellemstykkerne i kanalunderdelen kan knækkes ud uden brug af værktøj.
Testet iht. DIN EN 50085-2-3.
Under- og overdel i sættet.



PP

Polypropylen

Stamdata

Artikelnummer	6132607
Type	VF 30KB rws
Betegnelse 1	Sidestanset ledningskanal
Betegnelse 2	VF flex 30 mm adh. 9010
Producent	OBO
Farve	renhvid; RAL 9010
Materiale	Polypropylen
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	5 kg
Vægtenhed	kg/100 par


Teknisk datablad

Ledningskanal VF 30, fleksibel

Artikelnummer: 6132607



Dimensioner



Længde	500 mm
Bredde	34 mm
Højde	36 mm

Teknisk data

Udførelse sidevæg	Med udskæring
Fastgørelsesmåde	Selvklebende og med bundperforering
Fleksibel	Ja
Halogenfri	Ja
Lækstrømfast	Ja
Med overdel	Nej
Effektivt tværsnit	8,1 cm ²
Slidsafstand	13 mm
Slidsbredde	8 mm
selvslukkende	Ja
Temperaturanvendelsesområde maks.	60 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-5 °C