

Teknisk datablad

Kanalenhed, blind, højde 60-110 mm

Artikelnummer: 7424422



Monteringsklar kanalenhed til ledningsføring med 3 blinddæksler, bestående af kanalunderdel (bundbakke med side- og tæppekantlister) og kanallåg. Bundbakke med klemmefflige til selvkontakterende montering af skillevægge. Leverancen indeholder 6 højdenivellerbare fastgørelsesvinkler, 6 gulvankre og lågsamlingspakninger (3 stk. ved kanalbredde 200 og 300) eller nivellerbare lågsamlingsunderstøtninger: 3 stk. ved kanalbredde 400 og 6 stk. ved kanalbredde 500 og 600. Kanallåget er skruet på ved levering.




St	Stål
FS	båndgalvaniseret

Stamdata

Artikelnummer	7424422
Type	OKA-W3006050
Betegnelse 1	Kanalenhed undergulvsniveau
Betegnelse 2	Tom
Producent	OBO
Dimension	2400x300x60
Materiale	Stål
Overflade	båndgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN 10346
Mindste SA-enhed	2,4
Mængdeenhed	Meter
Vægt	1404,2 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	60,716 kg CO2e / 1 meter

Dimensioner



Længde	2.400 mm
Bredde	300 mm

Teknisk datablad

Kanalenhed, blind, højde 60-110 mm

Artikelnummer: 7424422



Teknisk data

Afskærmning monteringsåbning	Nej
Afdækninger	3
Antal monteringsåbninger	0
Antallet af stikbare skillevægge	2
Antal egnede monteringsenheder	3
Antal spor	3 St.
Fastgørelsesform monterings-system	Gulv
Gulvplade	Ja
Dækselfastgørelse, går i indgreb	Nej
Tætningsmonteringsmulighed	Ja
Indbygningsåbning til tank på gulvet	Nej
Kan kobles fra	Nej
Egnet til ekspansionsfuge	Nej
Vævsvæg	Nej
Kanalhøjde maks.	110 mm
Kanalhøjde min.	60 mm
Materialetykkelse dæksel	4
Min. cementtykkelse	60
Med tilslutningsåbning	Nej
Med potentialudligning	Nej
Med deleskinne	Nej
Med overhæng	Ja
Monteringsåbning	Uden
Nivelleringsområde maks.	110 mm
Nivelleringsområde min.	60 mm
Effektivt tværsnit	8100 mm ²
Låg kan aftages	Ja
ROHS-medholdelig	Ja
Slet_skillevægsfastgørelse	rasten
deleskinne fastgørelse	Indgreb